

Nous tenons premièrement à vous féliciter de votre achat de distributeur SaltStick®. Le SaltStick est sans pareil pour emmagasiner et fournir des capsules pour tous vos besoins d'énergie et d'électrolytes. Avant l'utilisation, veuillez lire ces instructions attentivement, et les suivre à la lettre. Nous vous recommandons aussi une période d'ajustement avant l'utilisation du SaltStick en compétition.

MISE EN GARDE

Les petits morceaux du distributeur peuvent être dangereux pour les jeunes enfants, qui risquent de les avaler. Le distributeur n'est pas muni d'un bouchon de sécurité. Gardez le distributeur hors de la portée des enfants.

Ne jamais tourner le bouton du distributeur de force, car cela pourrait l'endommager. Ne vous souciez pas trop du distributeur lorsque vous êtes en route.

Assurez-vous que le distributeur soit toujours bien installé avant de vous mettre en route. Assurez-vous que le capuchon est bien fermé pour l'imperméabilité.

Mode d'installation sur bicyclettes:

Outils requis : Règle. Du ruban électrique et une lame peaufinée être requis.

1. L'intérieur des *aerobars*, les embouts des manches de guidons de vélos tout-terrain (VTT) et les autres endroits semblables sont idéaux pour une installation camouflée du SaltStick. Si ce mode d'installation ne convient pas à votre bicyclette, voir l'instruction #8 pour l'installation extérieure avec le montoir GRIP en plastique.

2. Enlevez l'embout en plastique qui est déjà au bout de la barre où vous installerez le SaltStick. Si le bout est recouvert d'agrippeurs en plastique, le bout de l'agrippeur devrait être coupé en utilisant une lame bien aiguisée de telle façon que l'extérieur soit vide d'obstructions. Si les embouts de vos barres ne sont pas amovibles, vous aurez peut-être à installer le SaltStick selon l'instruction #8. Installez toujours le SaltStick en suivant également les instructions des fabricants respectifs des autres produits connexes.


3. Pour la plupart des barres de guidons, le ruban devrait soit être coupé à égalité avec l'avant de l'ouverture, ou enlevé et re-embobiné pour laisser la surface intérieure du tube propre. Si le ruban est laissé partiellement à l'intérieur de la barre, ceci peut entraver l'installation (et surtout la désinstallation) du SaltStick.

4. Déterminez le diamètre approximatif de l'endroit d'installation avec une règle.

5. Choisissez la rondelle selon la taille de votre barre en utilisant le tableau et installez le par-dessus le SaltStick à partir du bout scellé. Assurez-vous que les bords de la rondelle soient de biseau vers le côté dévidoir. Mettez la rondelle à environ 3-5 cm du côté dévidoir du distributeur. Le rôle de la rondelle est d'assurer un emplacement acceptable du dévidoir à l'intérieur de la barre. NE FORCEZ PAS le dévidoir à entrer dans la barre avec une force excessive. Si vous avez de la difficulté à compléter l'installation, enlevez l'embout et utilisez en un plus petit. Les rondelles sont faites pour rouler ou glisser le long du tube.

6. Glissez le SaltStick à l'intérieur de votre barre. Pour vous assurer d'un bon fonctionnement, le distributeur devrait être bien serré à l'intérieur de la barre, sans tourner. Si vous trouvez que le SaltStick bouge ou s'enlèvera de votre barre trop facilement, enlevez-le et répétez à partir de l'étape #5 en utilisant un embout une taille plus grande. Si votre barre est située entre deux tailles de rondelles, vous pouvez enrouler du ruban électrique sur le SaltStick pour augmenter légèrement le diamètre en dessous de la rondelle plus petite.

Sur la plupart des barres, mettez une épaisseur de ruban électrique (T) du col en plastique jusqu'à la barre. Installez capuchon de remplacement pour remplacer l'original si vous préférez. Gardez l'original en remplacement.




| Dia. de la barre (mm) | 17.2-18.0 | 18.1-19.0 | 19.1-20.3 | 20.4+ |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-------|
| Usage | Aerobars | Aero/VTT | Aero/VTT | Route |
| Grandeur de rondelle | Anneau en 'O' | Petit | Moyen | Grand |

7. Pour enlever le SaltStick, tirez délicatement sur le col derrière le capuchon. Ne forcez pas et ne tirez pas sur le capuchon! Un tir lent et léger est la meilleure façon d'enlever le dévidoir. Il est important d'utiliser la bonne taille de rondelle pour s'assurer que l'emprise n'est ni trop serrée ni trop lâche. Il ne devrait pas être nécessaire d'enlever le dévidoir régulièrement.

8. Pour l'installation SUR les barres, le châssis, etc., utilisez le porte SaltStick GRIP et la sangle crochet et boucle inclus avec les distributeurs pleine grandeur.

Utilisation du bloc GRIP: Bicyclettes et bâtons de ski:

- I. Placez le SaltStick dans le bloc GRIP à n'importe quelle position le long du SaltStick.
- II. Appliquez l'espaceur auto-adhésif à la partie concave du bloc GRIP.
- III. Positionner le GRIP tel que désiré. Serrez la sangle alentours du distributeur et de la barre tel qu'indiqué sur le diagramme.



Utilisation:

Préparez le SaltStick en tournant le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance. Ne serrez pas trop le bouton à ce point car vous risquez d'endommager le dévidoir.

Chargez les capsules dans le distributeur par le capuchon en vinyle. Les rabats vont se replier vers l'intérieur lors de l'insertion d'une capsule par le capuchon. Les rabats retourneront à leur position une fois la capsule complètement rentrée.


NE METTEZ PAS PLUS de capsules dans le dévidoir que ce qui est recommandé dans le tableau.

| | SaltStick® | SaltStick® Mini |
|---------------------|------------|-----------------|
| Capacité de capsule | 6 | 3 |

Voir la section "Solution aux Problèmes" si une capsule est prise dans le capuchon à cause d'un excès de capsules.

Faites sortir les capsules une par une en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois la capsule suffisamment sortie du dévidoir, prenez-la avec vos doigts pour la consommation. Le dévidoir est conçu pour faire sortir la capsule jusqu'au point où elle peut être prise avec vos doigts et la retenir en place jusqu'à ce que vous soyez prêt à la consommer. Une fois la dernière capsule apparue, ne forcez pas le bouton, car ceci pourrait endommager le dévidoir.

Installation sur une ceinture de compétition ou sac à dos:



1a. Positionnez le SaltStick dans le porte SaltStick GRIP. Accrochez l'ouverture de la ceinture sur une ceinture d'hydratation ou de sac à dos. Il est plus confortable de positionner le distributeur sur le côté de votre corps, près de la hanche. Le dévidement des capsules peut être fait sans enlever le SaltStick de son amarrage.

Ou: 1b. Positionnez le SaltStick sur n'importe quelle sangle en linges et descendez jusqu'à ce que le col en plastique arrête en dessous du bouton dévidoir. Faites glisser la rondelle en caoutchouc du bas vers le haut jusqu'à ce que la sangle en linges soit coincée entre le col et la rondelle. Le tube principal devrait être retenu assez solidement pour ne pas tourner pendant l'usage.

Entretien et solutions aux problèmes:

* Les dévidoirs SaltStick sont conçus pour endurer un usage normal sans besoin d'entretien.

* Si le mécanisme dévidoir reste bloqué, enlevez l'embout flexible avec un petit tournevis plat. Essayez d'enlever le blocage avec un cure-dents ou un autre petit objet.

* Si il y a un blocage plus sérieux, ou l'intérieur est sali, enlevez le distributeur de votre bicyclette et mettez-le dans de l'eau chaude. Ceci devrait dissoudre les capsules ou sels qui auraient pu causer un blocage. NE FORCEZ PAS LE BOUTON du distributeur car ceci pourrait endommager le mécanisme. Égouttez l'eau et laissez sécher au soleil avant de replacer le capuchon.

* Si le capuchon se détériore, le remplacement inclus peut être installé. Enlevez le vieil embout avec un petit tournevis plat. Étendez le nouvel embout sur le col en plastique et assurez-vous qu'il est bien accoté contre le bas du bouton.

* Si le SaltStick tourne à l'intérieur de la barre de la bicyclette, réinstallez le avec une plus grande rondelle en caoutchouc ou avec plus de ruban alentours du distributeur pour rajouter de la résistance. Rajoutez du ruban électrique de l'extérieur entre le col en plastique et la barre.

Garantie:

Le SaltStick et SaltStick Mini sont garantis pour 90 jours de la date d'achat. Durant cette période, les dévidoirs seront remplacés ou réparés, à l'option du fabricant, et ce, gratuitement, sous réserve des exclusions ci-bas.

Exclusions: Les détaillants et vendeurs du SaltStick n'ont pas l'autorité de faire des changements à cette garantie. Cette garantie ne couvre pas : L'endommagement qui résulte de l'installation inappropriée, l'endommagement ou la détérioration esthétique ou visuelle du distributeur, le travail nécessaire à l'installation, la désinstallation ou l'ajustement du distributeur, la dégradation éventuelle due à l'usage normal, les distributeurs qui ont été modifiés, maltraités ou mal entretenus, les distributeurs utilisés à des fins commerciales, à des fins autres que prévues, ou les distributeurs accidentés.

Service de garantie: Pour obtenir un service sous garantie pour ce produit, envoyez le distributeur défectueux avec preuve d'achat (incluant la date d'achat) à

Toker Engineering LLC, PO Box 4456, Thousand Oaks, CA 91359 USA

Les clients hors des EUA doivent retourner le produit là où ils l'ont acheté. Vous êtes responsable des frais postaux, de transport, assurances, etc., pour l'envoi du SaltStick. Toker Engineering LLC n'est pas responsable des produits perdus ou endommagés dans le transport.

Pour tout info, visitez www.SaltStick.com

